

**Isolatie
Isolation**



14.1	Scalaband	421
14.2	Termotube	421
14.3	Bevestiging isolatiematerialen / <i>Fixations materiel isolation</i>	422
14.4	Soepele PVC / <i>PVC souple</i>	422
14.5	Isopark	423
14.6	ISO stroken / <i>Bandes ISO</i>	423

14.1 Scalaband

Scalaband



Eigenschappen:

- soepel polyethyleenschuim
- hoge dichtheid
- rotvrij
- fysisch en chemisch neutraal
- zuurbestendig

Caractéristiques:

- mousse de polyéthylène souple
- haute densité
- imputrescible
- physiquement et chimiquement neutre
- résistant aux acides

Toepassing:

- afdichten van dakbedekkingen

Application:

- protège les toitures ondulées contre les courants d'air

A	Omschrijving - Description				
4404.0718	76/18 (10 st./zak) - wit 76/18 (10 pcs./sac) - blanc	1	10	-	5 4 1 1 1 7 5 2 1 1 1 7 0
4404.7618	Greca 76/18 (10 st./zak) - wit Greca 76/18 (10 pcs./sac) - blanc	1	10	-	5 4 1 1 1 7 5 2 1 1 1 6 3
4404.3209	32/9 (10 st./zak) - wit 32/9 (10 pcs./sac) - blanc	1	10	-	5 4 1 1 1 7 5 2 1 1 1 8 7
4404.7751	177/51 (4 st./zak) - wit 177/51 (4 pcs./sac) - blanc	1	4	-	5 4 1 1 1 7 5 2 1 0 2 4 1

14.2 Termotube

Termotube



Eigenschappen:

- geëxtrudeerd polyethyleen 13 mm
- rotvrij
- chemisch neutraal
- zelfklevende sluiting
- brandklasse B1

Caractéristiques:

- mousse de polyéthylène extrudé 13 mm
- imputrescible
- chimiquement neutre
- fermeture auto-collante
- classe d'incendie B1

Toepassing:

- isolatie van verwarmings- en sanitaire buizen

Applications:

- isolant pour tuyauterie

A	Omschrijving - Description				
9100.4401	Termotube Ø 15 Termotube Ø 15	1	110	1100	5 4 1 1 1 7 5 0 6 3 2 1 2
9100.4402	Termotube Ø 18 Termotube Ø 18	1	110	1100	5 4 1 1 1 7 5 0 6 3 2 2 9

A	Omschrijving - Description				
9100.4403	Termotube Ø 22 Termotube Ø 22	1	75	750	5 4 1 1 1 7 5 0 6 3 2 3 6
9100.4404	Termotube Ø 28 Termotube Ø 28	1	75	750	5 4 1 1 1 7 5 0 6 3 2 4 3
9100.4405	Termotube Ø 35 Termotube Ø 35	1	55	550	5 4 1 1 1 7 5 0 6 3 2 5 0
9100.4406	Termotube Ø 42 Termotube Ø 42	1	40	400	5 4 1 1 1 7 5 0 6 3 2 6 7
9100.4407	Termotube Ø 48 Termotube Ø 48	1	36	360	5 4 1 1 1 7 5 0 6 8 8 2 8
9100.4408	Termotube Ø 60 Termotube Ø 60	1	26	260	5 4 1 1 1 7 5 0 6 8 8 3 5

14.3 Bevestiging isolatiematerialen

Fixations matériels isolation










A	Omschrijving - Description				
4409.0107	Isonail vrac 400 st. Isonail vrac 400 pcs.	0,07	1	40	5 4 1 1 1 7 5 0 4 1 1 9 7
4409.0109	Isonail vrac 400 st. Isonail vrac 400 pcs.	0,09	1	40	5 4 1 1 1 7 5 0 3 9 1 1 8

14.4 Soepele PVC

PVC souple



A	Omschrijving - Description					
7102.5403	Strippordijn - 3 mm Porte à lamelles - 3 mm	50	0,3	1	10	5 4 1 1 1 7 5 0 1 9 7 4 5
7102.0123	Rail voor strippordijn Rail pour porte à lamelles	1,23	-	10	10	5 4 1 1 1 7 5 1 6 5 3 3 6

A	Omschrijving - Description					
7102.0196	Rail voor stripgordijn <i>Rail pour porte à lamelles</i>	1,968	-	10	10	 5 4 11175 165329
7102.5430	Bevestigingshaak stripgordijn Inox <i>Crochet porte à lamelles Inox</i>	-	0,30	10	-	 5 4 11175 165343

14.5 Isopark

Isopark



Eigenschappen:

- geëxtrudeerd polyethyleenschuim
- eenvoudig te plaatsen
- warmte-isolerend
- geluidswerend
- vochtwerend

Caractéristiques:








- mousse de polyéthylène extrudé
- application facile
- isolant thermique
- enrayonnement de l'acoustique
- enrayonnement de l'humidité

Toepassing:

- onderlaag voor laminaat

Toepassing:









- sous-couche isolante pour parquet laminé

A	Omschrijving - Description					
4405.1012	Isopark 2,5 mm <i>Isopark 2,5 mm</i>	10	1,2	5	100	 5 4 11175 041197
4405.1025	Isopark 2,5 mm <i>Isopark 2,5 mm</i>	20,83	1,2	4	80	 5 4 11175 039118

14.6 ISO-stroken 5 mm

Bandes ISO 5 mm



A	Omschrijving - Description					
9000.4410	ISO-stroken 0,10 x 100 <i>Bandes ISO 0,10 x 100</i>	100	0,10	12	-	 5 4 11175 065469
9000.4411	ISO-stroken 0,15 x 100 <i>Bandes ISO 0,15 x 100</i>	100	0,15	8	-	 5 4 11175 065476
9000.4412	ISO-stroken 0,20 x 100 <i>Bandes ISO 0,20 x 100</i>	100	0,20	6	-	 5 4 11175 062519

